

# ガラスコーティングの よくある質問

Q/ UVカット効果はあるの？

A/ 日焼け防止効果はございませんが  
フローリング表面の劣化軽減に  
つながります。

Q/ 床暖房対応フローリングに  
施工できる？

A/ 施工できます。

Q/ どんな床に施工できるの？

A/ シートフローリング、無垢フローリング  
挽板・突板フローリング、クッションフロア  
フロアタイル、塩化ビニール(シート・タイル)  
大理石調 鏡面仕上げ、石材タイル等に対応しております。  
ご希望があれば見本板を作成します。

Q/ 赤ちゃんのプレイマット、ラグ  
(滑り止め含む)などを敷いても大丈夫？

A/ 滑り止めの凹凸跡が  
コーティングにつかないよう  
定期的に拭き掃除をおすすめします。

Q/ 施工中のニオイは気になる？

A/ アルコール等の薬品を洗浄の際に使用するため  
ニオイはありますが、換気をしながら施工いたします。  
また、このニオイは人体に影響を及ぼしません。

Q/ 半ツヤ、ツヤ有りの光沢タイプに  
耐久性・金額の違いはあるの？

A/ 違いはございません。

Q/ 施工後はキズや日焼け跡は  
隠れますか？

A/ ガラスコーティングは塗膜が薄い  
キズや日焼け跡が隠れるということはありません。  
気になる場合は、別途リペア業者にて補修した上で  
コーティングを施工することも可能です。

Q/ テープなどが付着した時は  
どうすればいい？

A/ 無理に剥がすとコーティングも  
剥がれてしまう危険性がありますので  
テープ剥がし液や除光液をご使用下さい。

Q/ 施工日数、時間は？

A/ 基本的に新築・入居中ともに1日となります。  
施工範囲の広さや、家具移動のスペース確保の  
都合などにより、2日以上かかる場合もございます。

Q/ 20年後の床はどうなる？再施工の方法は？

A/ ガラスコーティングが基本的に剥がれることはありません。  
しかし、以前より汚れが落としにくくなったり  
ツヤ感が落ちてくるなど経年による再施工のご依頼は  
有償でご対応いたします。  
施工方法は、ガラスコーティングは  
剥離ができないため清掃後に上塗りを行います。

Q/ 耐久性20年前後の基準は？

A/ 4人家族がスリッパ歩行をした場合を  
想定した耐久試験結果に  
基づいております。